



Austria, A 7143 Apetlon, Söllnergasse 3
 Telefon 02175-3264 (0043 2175-3264)
 www.conpexim.at
 office@conpexim.at



„ OKUVID „

Kurzscheibenegge für Weingärten



Steilaushebung



Scheiben Anordnung



Stabwalze mit hydr. Breitenverstellung

Technische Beschreibung				
Typ OKUVID	GV 8-2-R	GV 10-0-R	GV 12-0-R	GV 12-1-R
Scheibenzahl	8	10	12	12
Arbeitsbreite	1,3 - 1,6 m	1,50 - 1,80 m	1,75 - 2,15 m	1,85 - 2,25 m
Eigengewicht	760 kg	810 kg	950 kg	975 kg
Optionen:	Hydraulische oder mechanische Breitenverstellung (Rahmen)			
	Hydraulische oder mechanische Breitenverstellung Stabwalze			
	Arbeitsbreite fix 1,25 m oder 1,45 m			
	Stabwalze Durchmesser 320 mm			
	Anheben vertikal hydraulisch			
Serie:	Rahmen 80*80 mm, Scheibenabstand 195 mm, Balkenabstand 700 mm, Rahmenhöhe 640 mm, Scheiben paarweise 510/610 mm auf einem Stiel mit Spiralfedern-Steinsicherung, Leitblech seitlich beweglich, Scheiben gezahnt, Gesamtlänge mit Stabwalze 1.800 mm, Dreipunkthängung Kat. II			